



ДОЗАТОРЫ-СМЕСИТЕЛИ ВОДЫ STM (ИТАЛИЯ)
ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО И ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дозаторы воды серии 25 STM (Италия)

Дозаторы этой серии имеют выносной пульт с микропроцессором и постоянной памятью, не закрывающий рабочие органы дозатора. На пульте есть индикация дозы, температуры, кнопки STOP и START и уменьшения и увеличения показаний. Корпус выполнен из полимерного материала.

Дозатор воды DOX 25 отмеряет нужную дозу воды, измеряет температуру воды на входе и отображает ее на дисплее.

Дозатор-смеситель воды DOX 25M также позволяет регулировать температуру, за счет смешивания горячей с холодной водопроводной водой. Регулировка температуры осуществляется вручную, поворотом ручки в месте соединения 2х трубопроводов. Результат проверяется по показаниям термометра на пульте. Возможна поставка тройного трубопровода для горячей, охлажденной и водопроводной воды. Дозатор устанавливается на 2 трубопровода (горячий и холодный).

Дозатор смеситель DOX 25G - аналог DOX 25M, за исключением смешивающего устройства, где входные отверстия больше по размеру.



[Дозатор воды DOX 25. Дозаторы-смесители DOX 25M, DOX 25G](#)

[Дозатор воды DOX 35. Дозатор-смеситель DOMIX 35](#)

[Дозатор воды DOX 45. Полуавтоматические дозаторы-смесители DOMIX 45, DOMIX 45A](#)

[Автоматические дозаторы-смесители воды DOMIX 55, DOMIX 55A, DOMIX 65, DOMIX 65A](#)

[Автоматические дозаторы-смесители воды DOMIX 60, DOMIX 70](#)

[Запасные части для дозаторов-смесителей воды STM \(Италия\)](#)

Технические характеристики дозаторов воды серии 25 STM (Италия)

	DOX 25	DOX 25 M	DOX 25 G
Диаметр подводной трубы, "	1/2	1/2	3/4
Максимальная температура воды на входе дозатора, °C	65	65	65
Погрешность температуры, °C	-	±1	±1
Диапазон температуры на выходе, °C	-	2-60	2-60
Максимальное давление воды на входе, бар	5	5	5
Минимальное давление воды на входе, бар	0,5	1	1
Максимальная разница в двух трубопроводах	-	1 : 3	1 : 3
Максимальная доза, л	999,9	999,9	999,9
Погрешность дозирования, %	±1	±1	±1
Расход воды при давлении 1 бар и температуре 20°C, л/мин	25	15	15
Расход воды при давлении 5 бар и температуре 20°C, л/мин	55	35	35
Напряжение питающей сети, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Мощность, Вт	25	25	25

Опции для дозаторов воды серии 25 STM (Италия)

- Хромированные металлические части (Dox 25/25M)
- Впускной шланг + набор для установки (Dox 25/25M/25G)
- Контроль удаленного насоса (Dox 25/25M/25G)
- 1/2" (поддюймовая) тройная разводка (Dox 25G)

Миасс: +7 (3513) 53-00-22	Уфа: +7 (347) 246-58-62, 246-58-63	Москва: +7 (495) 668-12-19
Челябинск: +7 (351) 211-03-23	Казань: +7 (919) 613-10-78	Санкт-Петербург: +7 (812) 309-05-81
Екатеринбург: +7 (343) 287-96-67	Саратов: +7 (8452) 24-99-85	Краснодар: +7 (861) 203-39-03
Пермь: +7 (342) 259-40-30, 259-40-29	Красноярск: +7 (391) 291-10-27	Владивосток: +7 (423) 230-21-33
Новосибирск: +7 (383) 227-90-47	Астана: +7 (7172) 78-81-16	Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-64-55

Алматы: +7 (727) 349-98-97

© 2013-2023 ИП Присяжный В.С. / ТМ "Макиз-Урал"